

DECOFIN AQUA



Akrila ūdens bāzes matēta laka vertikālo virsmu krāsošanai



ĪPAŠĪBAS

Akrila, ūdens bāzes caurspīdīga matēta laka, piemērota lietošanai iekšējās. Tā ir caurspīdīga un izceļ virsmu. Laka piešķir virsmām vizuālu dziļumu, neietekmējot to krāsu un unikalitāti, tā nedzeltē un nenolobās. Tā vienmērīgi uzklājas, neatstājot lakošanas pēdas; tā ātri žūst un viegli klājas, tāpat kā parastās ūdens bāzes lakas. Tā aizsargā virsmas pret ikdienas lietošanu un ļauj tās tīrīt, izmantojot vieglas mājāsaimniecības mazgāšanas līdzekļus. Cilvēkiem un videi draudzīgs produkts bez smaržas. Šķīst ūdenī.

LIETOŠANAS JOMAS

DECOFIN AQUA ūdens bāzes, matētā apdares laka aizsargā **iekšējās vertikālās virsmas**, kas ir nokrāsotas ar krāsu, mikrocementiem DS-250, DS-252 FLEX vai DS-256 FLEX VELVET, dekoratīvo cementa javu DS-259 DECO MICRO RESIN, kā arī mikrocementu pastas formā DS-258 DECO MICRO FLEX. Tā virsmai dod caurspīdīgu, iz-

turīgu plēvi, vienlaikus nodrošinot unikālā izskata izturību un ilgmūžību daudzus nākamus gadus.

LIETOŠANA

Virsmas sagatavošana

Uzklājiet DECOFIN AQUA uz attīrītas virsmas. Pirms lakas uzklāšanas visām dekoratīvajām virsmām jābūt pilnīgi sausām, tāpēc to ieteicams uzklāt vismaz 2 dienas pēc virsmu izveidošanas. Zemas temperatūras un augsta mitruma apstākļos nogaidīšanas periods pirms lakas uzklāšanas ir jāveic ne agrāk kā četras dienas pēc virsmas izveidošanas. Uz produktu attiecas tie paši ierobežojumi, kas strādājot ar īpaši biežām dekoratīvajām virskārtām (piemēram, virsmām, kas pārklātas ar mikrocementu utt.).

Uzklāšana

DECOFIN AQUA uzklāj vienā līdz divās kārtās ar rullīša palīdzību (visai virsmai) un krāsošanas otu (griezumiem), kad produkts ir kārtīgi samaisīts. Tā nožūst uz virsmas pēc apmēram stundas. Ja uzklājat otru kārtu,

DECOFIN AQUA



Akrila ūdens bāzes matēta laka vertikālo virsmu krāsošanai

ieteicams to darīt 4 stundas pēc pirmās kārtas uzklāšanas (minētie laiki ir atkarīgi no vides apstākļiem, temperatūras - mitruma).

TĪRĪŠANA

Pēc lietošanas nekavējoties notīriet visus darbarīkus ar ūdeni un, ja nepieciešams, ar ziepju vai mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.

PATĒRINŠ

1lt/12-13m² uz vienu kārtu, atkarībā no virsmas absorbcijas.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt rūpnīcas iepakojumā slēgtos traukos, vietās, kas pasargātas no sala. Uzglabāt var vismaz 18 mēnešus pēc ražošanas datuma.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Saskaņā ar pašreizējiem Eiropas un valstu tiesību aktiem produktam nav nepieciešama bīstamības marķēšana. Tomēr to ieteicams glabāt bērniem nepieejamā vietā. Pēc norīšanas meklējiet nekavējoties medicīnisko palīdzību un uzrādiet iepakojumu vai etiķeti!

PIEZĪME

Vietās ar augstu mitruma līmeni mēs iesakām izmantot laku uz akrila, šķīdinātāja bāzes ar matētu apdari - VISTA.

IEPAKOJUMS

Kartona kārba ar 12 gab., 750ml katrā

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Forma - Krāsa	Šķidra – Balta, pēc izžūšanas kļūst caurspīdīga
Sveķi	Akrila
Blīvums	1,00±0.05kg/l
Cietās vielas no svara	30-32% w/w
Cietās vielas no tilpuma	29-31% w/w
pH	8.00±0.5
Spīdums	Matēts
Uzklāšanas temperatūra	+5°C līdz +35°C
Atšķaidīšana	Lietošanai gatavs produkts. Neatšķaidīt.
Žūšanas laiks	Aptuveni viena stunda (sausā pieskārienam) atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem (mitruma, temperatūras)
Atkārtotas pārklāšanas laiks	Pēc 4 stundām
Draudzīgs cilvēkam un apkārtējai videi	
GOS (gaistoši organiskie savienojumi):	
Maksimālā GOS satura robežvērtība saskaņā ar EK (Direktīva 2004/42/EK) konkrētam produktam (klase A/i: "Aizsargpārklājums vienā iepakojumā" WB tips): 140gr/l (2010). Lietošanai gatavais produkts satur maksimums 75gr/l GOS.	

DUROSTICK S.A.,

ADHEZĪVU, KRĀSU UN JAVU RAŽOŠANA ATĒNAS:

ASPROPYRGOS, ATTICA, GR: 193 00, Tālr.: +30 211

60 03 500-599, +30 210 55 16 500, +30 210 55 98 350, Fakss: +30 210 55 99 612

THESSALONIKI: INDUSTRIAL PARK-SINDOS, S.B. 44,

STREET, DA 10, GR: 570 22, Tālr.: +30 2310 795 797, +30 2310 797 365, Fakss: +30 2310 797 367

E-pasts: info@durostick.com